풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP V [V]	No.	Atm. Temp. t a [℃]	Relative Humidity h u [%]	Barometric Pressure pb [mmHg]	Static Press. ps [mmAq]	Nozzle Diff. Press. Δp [mmAq]	Input Voltage V [v]	Input Ampere A [a]	Power W [w]	VSP V	RPM rpm	Standard Flow Rate qs [m^3/min]	Standard Flow Rate qs [m^3/hr.]
JBB-7606-108	3.36V	1	24.5	49.9	753.7	-0.03	31.9	220.36	0.338	36.2	3.355	1650	4.37	262.2
		2	24.4	49.9	753.6	4.98	25.9	220	0.335	35.6	3.355	1785	3.95	237
		3	24.6	49.8	753.6	9.97	19.7	220.25	0.312	32.8	3.355	1950	3.44	206.4
		4	24.7	49.8	753.7	14.98	88.4	220.2	0.28	29.1	3.355	2130	2.83	169.8
		5	24.0	49.9	753.61	19.87	26.6	219.8	0.232	23.4	3.356	2470	1.56	93.6
	3.46V	1	24.4	49.9	753.7	-0.01	33.0	220.2	0.354	38	3.461	1670	4.45	267
		2	24.6	49.9	753.7	4.97	27.7	221.7	0.357	38.6	3.462	1820	4.07	244.2
		3	24.6	49.9	753.77	9.96	23.1	219.75	0.359	38.6	3.462	2005	3.73	223.8
		4	24.6	49.85	753.7	14.98	17.5	220	0.338	36	3.462	2200	3.24	194.4
		5	24.8	49.83	753.76	19.93	70.0	220.34	0.304	31.9	3.462	2430	2.52	151.2
		6	24.7	49.9	753.52	24.11	24.1	220.6	0.264	27.1	3.463	2695	1.48	88.8

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs $[m^3/min]$	qs $[m^3/hr.]$
JBB-7606-118S	3.34V	1	20.0	49.8	763.3	22.21	22.1	220.4	0.19	18.5	3.34	2390	0	0
		2	19.5	49.88	763.4	15.06	29.0	220.2	0.243	24.8	3.34	2080	2.51	150.6
		3	19.9	49.9	763.4	10.04	62.2	220.2	0.283	29.5	3.339	1885	3.67	220.2
		4	19.8	49.82	763.4	5.03	17.3	220.2	0.304	32	3.338	1790	4.41	264.6
		5	19.5	49.8	763.4	0.1	23.3	220.2	0.329	35.2	3.338	1665	5.11	306.6
	3.54V	1	20.3	49.9	763.1	28.25	28.1	220.2	0.236	23.8	3.54	2700	0	0
		2	20.1	49.8	763.21	20.05	29.1	220.4	0.294	30.8	3.539	2365	2.52	151.2
		3	20.1	49.8	763.3	15.01	59.2	220.2	0.336	36.1	3.539	2150	3.58	214.8
		4	20.4	49.8	763.2	10.07	16.9	220.2	0.36	39	3.539	2020	4.35	261
		5	20.1	49.89	763.2	5.03	20.7	220.4	0.366	39.7	3.539	1910	4.81	288.6
		6	19.8	49.8	763.21	0.05	25.0	220.2	0.365	39.5	3.539	1730	5.29	317.4
	3.74V	1	20.4	49.8	763.18	34.16	34.0	220.2	0.283	29.3	3.741	2965	0	0
		2	20.0	49.8	763.2	25.03	27.7	220.2	0.346	37	3.74	2620	2.46	147.6
		3	20.2	49.8	763.2	20.13	53.6	220.22	0.385	42	3.74	2420	3.41	204.6
		4	20.7	49.9	763.2	15.09	15.2	220.24	0.399	43.6	3.739	2220	4.13	247.8
		5	20.3	49.9	763.3	10.04	18.7	220.2	0.396	43.4	3.739	2065	4.57	274.2
		6	20.6	49.8	763.3	5.09	22.0	220.2	0.392	42.8	3.739	1925	4.96	297.6
		7	19.8	49.82	763.3	0.04	26.1	220.2	0.385	41.9	3.739	1775	5.4	324
	4.01V	1	20.7	49.85	763.2	41.27	41.2	220.22	0.345	36.9	4.01	3255	0	0
		2	20.1	49.8	763.22	30.06	73.4	220.4	0.412	45.4	4.01	2850	2.54	152.4
		3	20.0	49.8	763.2	25.07	48.4	220.2	0.434	48.1	4.009	2685	3.24	194.4
		4	20.6	49.8	763.3	19.95	65.3	220.4	0.431	47.9	4.009	2435	3.76	225.6
		5	20.4	49.84	763.3	15.03	82.8	220.2	0.427	47.2	4.009	2260	4.23	253.8
		6	20.3	49.9	763.3	10.01	19.8	220.2	0.418	46.2	4.009	2100	4.7	282
		7	20.5	49.86	763.2	5.06	23.0	220.2	0.409	45	4.009	1950	5.06	303.6
		8	20.0	49.87	763.2	0.04	26.9	220.4	0.401	43.9	4.009	1795	5.49	329.4

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP V [V]	No.	Atm. Temp. *t* a [℃]	Relative Humidity *h* u [%]	Barometric Pressure *pb* *[mmHg]*	Static Press. *ps* *[mmAq]*	Nozzle Diff. Press. *Δp* *[mmAq]*	Input Voltage *V* *[v]*	Input Ampere *A* [a]	Power *W* [w]	VSP *V*	RPM *rpm*	Standard Flow Rate *qs* *[m³/min]*	Standard Flow Rate *qs* *[m³/hr.]*
JBB-7606-118	3.2	1	20.6	49.85	753.6	15.06	29.4	220.97	0.24	24.3	3.2	2030	2.51	150.6
	3.414	2	19.9	49.9	753.6	20.02	28.0	220.7	0.288	30.1	3.414	2230	2.45	147.0
	3.635	3	20.1	49.84	753.62	25.07	30.1	219.1	0.35	37.4	3.635	2600	2.54	152.4
	3.875	4	20.0	49.83	753.74	30.03	70.7	220.16	0.407	44.8	3.875	2850	2.48	148.8
	3.399	1	20.4	49.84	753.4	15.03	51.3	220.41	0.32	33.8	3.399	2100	3.31	198.6
	3.651	2	20.3	49.81	753.38	20.06	52.2	220	0.383	41.7	3.651	2360	3.34	200.4
	4.154	3	20.6	49.82	753.4	25.02	50.8	220.2	0.437	48.7	4.154	2595	3.29	197.4
	5	4	20.6	49.84	753.4	29.99	48.1	219.61	0.49	55.5	5	2830	3.21	192.6

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m^3/min]	qs [m^3/hr.]
JBB-7612-108	4.05V	1	23.2	49.8	752.19	0	36.7	220.44	0.374	41.2	4.048	1790	4.56	273.6
		2	23.4	49.9	752.2	4.94	29.7	220	0.348	37.8	4.048	1890	4.1	246
		3	23.0	49.82	752.2	9.93	22.5	220.21	0.314	33.4	4.049	2030	3.57	214.2
		4	23.0	49.8	752.2	14.88	15.9	220.2	0.286	30	4.05	2187	3.01	180.6
		5	23.0	49.8	752.2	19.89	31.3	220.2	0.234	23.7	4.051	2480	1.64	98.4
		6	23.3	49.87	752.05	28.99	29.1	220	0.201	19.8	4.052	2650	0	0
	4.2V	1	23.2	49.89	752.17	0	20.7	220.2	0.416	46.5	4.198	1840	4.75	285
		2	23.3	49.8	752.2	4.91	16.9	220.2	0.38	41.8	4.199	1960	4.28	256.8
		3	23.3	49.8	752.2	9.9	66.7	220.2	0.351	38.2	4.2	2085	3.75	225
		4	23.4	49.83	752.2	14.86	49.1	220	0.318	33.9	4.2	2240	3.22	193.2
		5	23.1	49.9	752.2	19.83	29.9	220.14	0.285	29.7	4.201	2430	2.52	151.2
		6	23.4	49.8	752	32.7	33.0	220.2	0.22	21.9	4.202	2810	0	0
	4.7V	1	24.2	49.83	752.3	4.93	20.2	220.14	0.506	58.6	4.701	2080	4.68	280.8
		2	23.9	49.8	752.3	9.96	16.8	220	0.465	53	4.7	2205	4.27	256.2
		3	23.9	49.8	752.3	14.92	67.2	220	0.421	47.1	4.701	2345	3.76	225.6
		4	24.0	49.86	752.3	19.92	51.1	220	0.387	42.7	4.701	2505	3.28	196.8
		5	24.4	49.8	752.3	24.95	31.3	220.17	0.352	38.1	4.701	2725	2.57	154.2
		6	24.3	49.87	752.2	42.57	42.7	220.35	0.28	29.3	4.703	3210	0	0

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS													
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		*t* a [℃]	*h* u [%]	*pb* [mmHg]	*ps* [mmAq]	*Δp* [mmAq]	*V* [v]	*A* [a]	*W* [w]	*V*	*rpm*	*qs* [m³/min]	*qs* [m³/hr.]
JBB-7612-118S	3.417	1	17.3	49.83	759.3	15.15	31.5	220	0.197	19.4	3.417	2071	1.67	100.2
	3.645	2	17.3	49.9	759.3	20.04	30.9	220.26	0.241	24.5	3.645	2360	1.66	99.6
	3.884	3	17.2	49.83	759.45	25.08	30.8	220.06	0.291	30.4	3.884	2630	1.65	99
	4.092	4	17.1	49.83	759.34	30.12	32.6	220.23	0.342	36.8	4.092	2860	1.7	102
	3.541	1	17.1	49.86	759.3	15.09	69.0	220.23	0.242	24.8	3.541	2147	2.47	148.2
	3.78	2	17.1	49.9	759.3	20.07	71.3	220	0.292	30.7	3.78	2430	2.51	150.6
	4	3	17.3	49.85	759.4	24.95	68.0	220	0.335	35.8	4	2680	2.45	147
	4.22	4	17.0	49.89	759.4	30.12	69.1	220.22	0.388	42.5	4.22	2905	2.47	148.2
	3.712	1	17.1	49.8	759.3	15.13	51.0	220	0.318	33.6	3.712	2270	3.34	200.4
	3.959	2	17.1	49.89	759.4	20.07	49.7	220.02	0.366	39.6	3.959	2525	3.3	198
	4.182	3	17.1	49.8	759.4	25.01	50.6	220	0.424	47.1	4.182	2770	3.33	199.8
	4.423	4	17.0	49.9	759.32	30.15	51.6	220.27	0.481	54.6	4.423	2995	3.36	201.6

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS														
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m³/min]	qs [m³/hr.]
JBB-7612-118	3.528	1	21.2	49.89	756.3	15.06	52.2	219.88	0.274	28.5	3.528	2040	3.34	200.4
	3.75	2	21.4	49.89	756.2	20.05	51.3	219.8	0.316	33.8	3.75	2290	3.31	198.6
	3.99	3	21.6	49.82	756.2	25.1	52.0	220	0.369	40.3	3.99	2535	3.33	199.8
	4.21	4	20.9	49.8	756.2	30.03	51.2	220	0.419	46.6	4.21	2775	3.31	198.6
	3.75	1	21.2	49.83	756.2	15	81.0	220	0.353	38.1	3.75	2185	4.16	249.6
	3.95	2	21.1	49.88	756.27	20.07	80.6	220	0.403	44.3	3.95	2395	4.15	249
	4.2	3	20.9	49.8	756.2	24.97	81.0	220	0.456	51.4	4.2	2600	4.16	249.6
	4.58	4	21.0	49.86	756.2	30.04	79.0	219.8	0.504	57.7	4.58	2800	4.11	246.6
	4.102	1	17.3	49.8	759.5	0.05	20.7	219.98	0.472	53	4.102	1950	6.95	417
	4.102	2	17.3	49.8	759.5	20.11	22.4	220	0.473	53.1	4.102	2435	5.02	301.2
	4.4	1	17.2	49.85	759.55	0.08	21.3	220	0.495	55.9	4..4	1995	7.06	423.6
	4.4	2	17.2	49.8	759.55	25.14	22.5	219.94	0.531	60.8	4.4	2620	5.03	301.8
	4.999	1	17.3	49.8	759.5	0.01	22.3	220	0.52	59.2	4.999	2030	7.23	433.8
	4.999	2	17.5	49.83	759.49	20.12	29.4	219.81	0.576	67	4.999	2555	5.75	345

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		*t* a [℃]	*h* u [%]	*pb* [mmHg]	*ps* [mmAq]	*Δp* [mmAq]	*V* [v]	*A* [a]	*W* [w]	*V*	*rpm*	*qs* [m³/min]	*qs* [m³/hr.]
JBB-7612-144	3.579	1	16.4	49.8	763.5	0.05	38.2	220	0.383	41.8	3.579	1185	6.58	394.8
		2	15.8	49.88	763.5	5.1	33.2	220	0.395	43.4	3.579	1330	6.15	369
		3	16.6	49.87	763.5	10.1	27.7	220	0.404	44.5	3.579	1490	5.6	336
		4	16.4	49.8	763.41	15.08	22.7	220	0.407	45	3.579	1645	5.08	304.8
		5	16.2	49.86	763.45	**20.09**	78.9	220.01	0.375	**40.9**	3.58	1785	4.17	**250.2**
		6	16.1	49.9	763.4	25.09	33.1	220	0.317	33.6	3.581	1985	2.71	162.6
		7	16.4	49.89	763.35	32	31.8	220.02	0.251	25.5	3.582	2210	0	0
	4.153	1	18.4	49.84	763.8	0.05	39.6	220	0.403	44.1	4.154	1215	6.67	400.2
		2	18.6	49.82	763.8	5.06	35.3	220	0.424	46.9	4.153	1370	6.3	378
		3	18.4	49.81	763.71	10.09	30.8	220.03	0.446	49.7	4.153	1530	5.89	353.4
		4	18.3	49.84	763.72	15.07	26.9	220.17	0.464	52.1	4.153	1705	5.5	330
		5	18.8	49.84	763.7	**20.02**	23.1	220	0.479	**54**	4.153	1845	5.1	**306**
		6	19.1	49.8	763.6	22.2	21.5	220	0.483	54.8	4.153	1910	4.92	295.2
		7	18.3	49.8	763.67	30.09	78.2	220.01	0.5	56.8	4.153	2163	4.13	247.8
		8	17.7	49.8	763.7	35.02	61.0	220	0.504	57.5	4.153	2315	3.65	219
		9	18.8	49.8	763.6	50.67	50.6	220	0.396	43.4	4.155	2785	0	0

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS														
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m³/min]	qs [m³/hr.]
JBB-8812-144	4.0V	1	20.0	49.8	752.49	0.04	21.8	220.2	0.61	71	4		7.9	474
		2	20.1	49.8	752.4	10.04	15.2	220.18	0.54	61.22	4.001		6.59	395.4
		3	20.4	49.8	752.37	20.12	24.6	220.21	0.47	54	4.001		5.21	312.6
		4	20.1	49.9	752.83	30.07	49.0	220.4	0.41	45	4.002		3.24	194.4
	4.5V	1	20.1	49.8	752.3	0.05	24.3	220.03	0.741	92.2	4.501	1595	8.34	500.4
		2	20.1	49.88	752.3	10.04	17.8	220.2	0.652	78.4	4.502	1755	7.13	427.8
		3	20.0	49.8	752.31	20.09	22.8	220.2	0.581	68	4.503	1950	5.88	352.8
		4	19.8	49.85	752.3	30.08	45.0	220.2	0.518	59.5	4.504	2220	4.31	258.6
	5.0V	1	19.8	49.83	752.21	0.05	21.7	220	0.878	114.3	4.998	1665	8.73	523.8
		2	19.9	49.8	752.2	10.07	16.4	220.16	0.775	97.5	4.999	1825	7.59	455.4
		3	20.1	49.8	752.2	20.12	36.6	220.2	0.689	83.8	5	2015	6.35	381
		4	20.0	49.9	752.3	30.09	60.0	220	0.611	72.3	5	2240	4.97	298.2

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS													
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		*t*a [℃]	*h*u [%]	*pb* [mmHg]	*ps* [mmAq]	*⊿p* [mmAq]	*V* [v]	*A* [a]	*W* [w]	*V*	*rpm*	*qs* [m³/min]	*qs* [m³/hr.]
JBB-8812-160	3.5V	1	17.9	49.82	758.1	0.03	39.2	219.8	0.735	90.1	3.498	1185	11.83	709.8
		2	18.0	49.84	758.1	10.09	26.2	219.85	0.65	77.6	3.498	1385	9.68	580.8
		3	18.1	49.85	758.1	20.12	52.5	220.01	0.594	69.3	3.499	1580	7.66	459.6
		4	17.9	49.81	758.1	30.08	75.7	219.78	0.517	58.9	3.5	1950	4.05	243
		5	18.2	49.9	758	43.97	43.9	219.98	0.476	53.5	3.501	2280	0	0
	4.0V	1	17.9	49.8	758.1	0.14	44.9	219.6	0.88	113.7	4	1265	12.66	759.6
		2	17.7	49.9	758.1	10.15	31.4	219.78	0.783	97.6	4.001	1450	10.6	636
		3	17.7	49.85	758.1	20.13	33.5	219.6	0.719	87.4	4.001	1630	8.83	529.8
		4	17.8	49.8	758.08	30.13	39.9	219.75	0.658	78.5	4.002	1860	6.68	400.8
		5	17.9	49.8	758	51.8	51.7	220	0.561	64.7	4.002	2470	0	0
	4.5V	1	17.3	49.84	758.3	0.08	50.2	219.8	1.064	142.1	4.499	1340	13.4	804
		2	17.4	49.81	758.2	10.12	36.8	219.65	0.921	120.3	4.501	1520	11.48	688.8
		3	17.3	49.86	758.2	20.14	26.8	220.14	0.843	107.6	4.502	1685	9.8	588
		4	17.4	49.9	758.2	30.16	56.3	219.49	0.779	97.1	4.502	1880	7.94	476.4
		5	17.7	49.84	758.1	59.29	59.1	219.92	0.643	76.2	4.504	2640	0	0

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS

MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m³/min]	qs [m³/hr.]
JBB-8825-160	2.0V	1	18.5	49.8	757.5	0	67.9	220.2	0.336	35.9	1.999	854	8.69	521.4
		2	18.3	49.8	757.49	5.07	44.9	220.2	0.316	33.5	1.999	974	7.09	425.4
		3	18.7	49.86	757.4	10.06	25.0	220.2	0.302	31.7	1.999	1106	5.28	316.8
		4	18.1	49.8	757.44	15.07	16.9	220.2	0.289	30.1	1.999	1375	1.92	115.2
		5	18.4	49.9	757.5	18.22	18.1	220.2	0.287	30	1.999	1474	0	0
	3.0V	1	18.1	49.8	757.31	0.03	39.2	220.11	0.618	73.2	2.999	1160	11.81	708.6
		2	17.8	49.84	757.4	5.08	32.5	220.08	0.593	69.6	2.999	1236	10.78	646.8
		3	18.2	49.8	757.34	10.09	25.5	220.06	0.569	66	2.999	1338	9.54	572.4
		4	18.1	49.8	757.4	15.11	19.7	220.09	0.546	63.1	2.999	1430	8.4	504
		5	17.8	49.8	757.4	20.12	45.2	220.07	0.527	60.5	2.999	1546	7.1	426
		6	18.3	49.8	757.4	25.08	27.2	220	0.51	58.2	2.999	1711	5.51	330.6
		7	18.6	49.8	757.38	30.06	46.1	220.2	0.497	56.4	3	1950	3.16	189.6
		8	18.6	49.8	757.3	40.7	40.5	220.2	0.491	55.5	3	2195	0	0
	4.0V	1	16.9	49.8	758.2	0.06	22.4	220	0.885	114.5	4	1350	14	840
		2	17.2	49.82	758.15	5.06	19.9	219.8	0.86	110.3	4.001	1415	13.18	790.8
		3	17.6	49.8	758.1	10.11	17.1	220	0.836	106.5	4.001	1495	12.21	732.6
		4	17.1	49.83	758	15.08	14.3	220	0.808	102	4.001	1585	11.19	671.4
		5	17.1	49.8	758	20.13	29.0	220	0.786	98.3	4.001	1670	10.2	612
		6	17.2	49.9	758.01	25.1	75.2	220.21	0.764	95.1	4.001	1764	9.17	550.2
		7	17.1	49.8	758.01	30.08	59.6	220.08	0.747	92.1	4.001	1865	8.17	490.2
		8	17.2	49.8	758	35.13	42.8	220	0.723	88.7	4.002	2000	6.93	415.8
		9	17.3	49.86	757.9	36.54	35.7	219.84	0.715	87.2	4.002	2065	6.33	379.8
		10	17.2	49.8	757.9	45.08	56.5	219.98	0.69	83.3	4.002	2365	3.51	210.6
		11	17.4	49.8	757.8	59.78	59.7	220.2	0.677	81.5	4.002	2640	0	0

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS														
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m³/min]	qs [m³/hr.]
JBB-8825-187	3.5V	1	19.0	49.83	752.49	0.05	30.3	220	1.222	164	3.5	1155	18.69	1121.4
		2	18.8	49.8	752.4	10.07	24.8	220	1.158	155	3.501	1258	16.92	1015.2
		3	18.8	49.83	752.4	20.07	57.4	220	1.114	148.6	3.502	1455	14.23	853.8
		4	18.9	49.8	752.3	30.09	38.5	219.99	1.051	139.7	3.502	1655	11.67	700.2
		5	20.1	49.8	752.3	40.09	63.1	219.8	0.997	132.3	3.502	1918	8.4	504
	4.0V	1	19.0	49.8	751.9	0.05	36.5	219.99	1.749	237.9	3.997	1265	20.5	1230
		2	18.1	49.89	752.08	10.08	32.0	220	1.663	225.5	3.998	1365	19.22	1153.2
		3	19.3	49.82	752.02	20.06	33.0	220	1.558	211.2	3.998	1535	16.84	1010.4
		4	18.8	49.82	752.1	30.03	59.7	220	1.489	201.3	3.999	1710	14.51	870.6
		5	19.1	49.88	752.1	40.07	43.2	219.98	1.432	193.4	3.999	1895	12.34	740.4
	4.5V	1	19.1	49.88	751.6	0.04	36.8	220	1.859	253	4.5	1270	20.59	1235.4
		2	19.4	49.87	751.5	10.09	32.6	220	1.841	250	4.5	1375	19.38	1162.8
		3	19.0	49.87	751.4	20.09	35.7	220	1.817	247.4	4.5	1555	17.51	1050.6
		4	19.0	49.83	751.34	30.05	65.9	220.19	1.724	234.5	4.501	1733	15.21	912.6
		5	19.2	49.9	751.3	40.1	49.5	220	1.656	224.4	4.502	1910	13.2	792

풍량데이터(인천대)

PERFORMANCE DATA AT TEST CONDITIONS														
MODEL	VSP	No.	Atm. Temp.	Relative Humidity	Barometric Pressure	Static Press.	Nozzle Diff. Press.	Input Voltage	Input Ampere	Power	VSP	RPM	Standard Flow Rate	Standard Flow Rate
	V [V]		ta [℃]	hu [%]	pb [mmHg]	ps [mmAq]	Δp [mmAq]	V [v]	A [a]	W [w]	V	rpm	qs [m³/min]	qs [m³/hr.]
JBB-8840-187	4.452V	1	26.0	49.8	751.82	24.9	35.1	220.2	1.673	230.6	4.452	1670	17.21	1032.6
		2	25.8	49.8	751.8	27.4	33.0	220	1.665	229.4	4.452	1710	16.69	1001.4
		3	25.7	49.8	751.8	29.88	31.0	220	1.663	229.4	4.452	1755	16.19	971.4
		4	25.7	49.9	751.8	34.88	42.7	220	1.67	229.8	4.452	1840	15.09	905.4
		5	25.7	49.9	751.8	39.87	57.6	219.99	1.677	230.7	4.452	1925	14.05	843